

OUTLANDER™

can-am



SPECIFIKATIONER OUTLANDER 500

	SPECIFIKATIONER	OUTLANDER 500
MOTOR	Typ Borring och slaglängd Förgasare/EFI Startsystem Väckellåda Drivlina	499,6 cc, V-twin, vätskekyld, 8-ventils (4 ventiler/cylinder) SOHC 82 x 47 mm 46 mm spjällhus, Siemens VDO-insprutning Elstart CVT, sub-transmission med hög, låg, parkering, neutral & back Motorbroms standard Omställbar 2-/4-hjulsdrift, axeldriven med Visco-Lok-differential fram
CHASSI	Ram Typ av fjädring, fram Fjädringsväg, fram Typ av fjädring, bak Fjädringsväg, bak Bromsar, fram Bromsar, bak Däck, fram Däck, bak Fälgar	SST MacPherson 178 mm Torsional Trailing arm Independent (TTI) 229 mm 2 inbyggda hydrauliska skivbromsar 1 inbyggd hydraulisk skivbroms 635 x 203 x 305 mm (25 x 8 x 12 tum) 635 x 279 x 305 mm (25 x 11 x 12 tum) Gjuten aluminium
DIMENSIONER	L x B x H Hjulbas Sätets höjd Markfrigång Torrvikt Maximal släpvagnsvikt Lasträckets kapacitet Förvaring Bränsletank	2184 x 1168 x 1143 mm 1295 mm 877 mm 279 mm 297 kg 590 kg Fram: 45 kg Bak: 90 kg Bakre låda: 8 L 16,3 L
UTRUSTNING	Instrumentering Stöldskydd Elsystem Belysning Uttag för likström Färg	Digital LCD-multifunktionsmätare med hastighetsmätare, varvräknare (stapel och numerisk) vägmätare, tripp- och timmätare, diagnostik, växelläge, 4x4-indikator, temperatur- och motorlampor, bränsle, klocka, automatisk avstängning efter 15 minuter D.E.S.S. (Digital Encoded Security System) Förberedd för vinsch 2 strålkastare (35W), baklyse / bromslyse Cigarettändaruttag på panelen, standarduttag bak (15A) Viper Red



OUTLANDER 500 STD

TERRÄNGMODELL

60.720:-

EXKL. MOMS

75.900:- INKL. MOMS

Swedbank

Finans

Finansiering i samarbete med Swedbank Finans AB.
Besök www.can-am.se för mer information