

OUTLANDER™ MAX

can-am



SPECIFIKATIONER OUTLANDER MAX 800R XT-P

| | SPECIFIKATIONER | OUTLANDER MAX 800R XT-P |
|--------------------|---|--|
| MOTOR | <p>Typ Borrning och slaglängd Effekt Förgasare/EFI Startsystem Växellåda</p> <p>Drivlina CO Utsläpp</p> | <p>799,9cc, V-twin, vätskekyld, 8-ventils SOHC (4-ventiler/cylinder) 91 x 62 mm < 15kW (Endast vägmodell) EFI, 46 mm spjällhus, 2 Siemens VDO-injektorer Elstart CVT, sub-transmission med hög, låg, park, neutral & back Motorbroms standard Omställbar 2-/4-hjulsdrift, axeldriven med Visco-Lok-differential fram Euro-2 godkänd</p> |
| CHASSI | <p>Ram Typ av fjädring, fram Fjädringsväg, fram Typ av fjädring, bak Fjädringsväg, bak Bromsar, fram Bromsar, bak Däck, fram Däck, bak Fälgar</p> | <p>SST Dubbla A-armar 203 mm Torsional Trailing arm Independent (TTI) 229 mm 2 inbyggda hydrauliska skivbromsar 1 inbyggd hydraulisk skivbroms 660 x 203 x 305 mm (26 x 8 x 12 tum) 660 x 254 x 305 mm (26 x 10 x 12 tum) Gjuten aluminium</p> |
| DIMENSIONER | <p>L x B x H Hjulbas Sätets höjd Markfrigång Torrsvikt Maximal släpavagnsvikt Lasträckets kapacitet</p> <p>Förvaring Bränsletank</p> | <p>2387 x 1168 x 1143 mm 1499 mm 877 mm 305 mm 326 kg 590 kg Fram: 45 kg Bak: 90 kg Bak: 20 L CRS (Convertible Rack System) 16,3 L</p> |
| UTRUSTNING | <p>Instrumentering Stöldskydd Elsystem Belysning Uttag för likström Varningssignal</p> | <p>Digital LCD multifunktionsmätare med hastighetsmätare, varvräknare (stapel och numerisk) vägmätare, tripp- och timmätare, diagnostik, växelläge, 4x4-indikator, temperatur- och motorlampor, bränsle, klocka, automatisk avstängning efter 15 minuter. Spegel på vägmodell. D.E.S.S.™ (Digital Encoded Security System) Elektriskt förberedd för vinsch 2 strålkastare (35W), baklyse / bromslyse Cigarettändaruttag på panelen, standardkontakt bak (15A) Tuta</p> |
| TILLGÄNGLIGA PAKET | <p>XT-P PAKET Färg</p> | <p>Luftfjädring (ACS) med bakre FOX Racing Shox HPG-stötdämpare 12" Beadlock aluminiumfälgar Svartlackad plast med gula accenter Convertible Rack/Seat System (CRS) - modulärt last-/sätessystem Progressiv Tri-mode servostyrning (DPS) 1361 kg WARN®-vinsch med vajerstyrning av rulltyp, kabelfjärrkontroll och integrerat förvaringsfack för kontrollen 26" Carlisle® ACT-radialdäck Kraftiga stötfångare fram och bak Visco-Lok QE Aluminiumstyre med vindavvisare Svart med gula sidopaneler</p> |



OUTLANDER MAX 800R XT-P

TERRÄNGMODELL

109.760:-

EXKL. MOMS

137.200:- INKL. MOMS

VÄGMODELL

115.360:-

EXKL. MOMS

144.200:- INKL. MOMS

Swedbank

Finans

Finansiering i samarbete med Swedbank Finans AB.
Besök www.can-am.se för mer information

■ Endast vägmodell