



**KVF750 4x4 / 2011**

# KRAFTFULL OCH SMIDIG!

Designat och konstruerad för de tuffaste miljöerna, denna unika ATV ger dig en jämn och kraftfull motoreffekt för snabb acceleration, massivt vridmoment för tung last i svår terräng. Denna maskin kombinerar en kompakt design, prestanda med enastående manöverförmåga

**104 900 kr**

Rekommenderat cirkapris inklusive  
25 procents moms. Priserna kan  
ändras utan avisering.



Dark Royal Red




Woodsman Green

# Detaljer

KVF750 4x4 / 2011



Stark motor



11MY\_KVF750\_GRN\_brakes



Irs och pphängning med dubbla triangellänkar



11MY\_KVF750\_GRN\_2WD-4WD



11MY\_KVF750\_GRN\_instrument  
ts



Ny design på stötfångaren

## Flera detaljer



Polerade fälgar



Förseglat  
förvaringsutrymme



Fjädring i två steg



Gashandtag



Starkare  
drivaxelfästning



11MY\_KVF750\_GRN\_airc  
leaner

### Motor

Motor, typ / antal cylindrar	Vätskekyld, 90° V-Twin-motor
Cylindervolym cm <sup>3</sup>	749 cm <sup>3</sup>
Borrning x slag	85 x 66 mm
Kompressionsförhållande	8.8:1
Ventilsystem	Enkel överliggande kamaxel (SOHC), 4 ventiler per cylinder
Bränslesystem	Bränsleinsprutning: $\varnothing 36$ mm x 2 (Mikuni)
Tändsystem	Batteri & spole (transistoriserad tändning)
Startsystem	Elektrisk

### Kraftöverföring

Kraftöverföring	CVT med dubbla med back
Slutväxel	2WD / 4WD, axel

### RAM

Ram	Dubbel vagggram i högvärdigt tubstål
Fjädringsväg fram	171 mm
Fjädringsväg bak	200 mm
Däck fram	AT 25 x 8-12
Däck bak	AT 25 x 10-12

### Fjädring

Fjädring fram	Dubbla bärramar
Fjädring bak	Dubbla bärramar

### Bromsar

Bromsar, fram	Dubbla 200 mm:s-skivor, med 2-kolvsok
Bromsar, bak	Innesluten, våt, flerskivig

### Mått

Dimensioner (L x B x H)	2195 mm x 1166 mm x 1233 mm
Axelavstånd	1284 mm
Markfrigång	247 mm
Bränsletank	19 liter
Torrsvikt	275 kg
Tjänstevikt	297 kg

### Prestanda

Effekt kW	37,1 kW {50,4 PS} / 6.500 rpm
Vridmoment Nm	59,4 Nm {6,1 kg-fm} / 4.500 rpm (310)